



Produkti ražoti Vācijā!
Importētājs: SIA "Abschliff Latvija"
Rīga, A Čaka iela 107 K2
Tālrunis: +371 67843844, 67843845
Fakss: +371 67272792
Mob.: +371 26177888
E-pasts: info@abschliff.lv



www.abschliff.lv
<https://www.facebook.com/Abschliff-Latvija-100679528475676/>

Veikala darba laiks: darba dienās – 9⁰⁰-18⁰⁰, sestdienās - 10⁰⁰-14⁰⁰, svētdienās – brīvs

Ekoloģiskās lakas uz dispersijas bāzes

Casa Nova - laka virsmām **AR MAZU SLODZI**

Ekoloģiska, 1-komponentu, dispersijas bāzes laka parketam, koka grīdām, mēbelēm, trepēm un koka virsmām iekštelpās. **Lakai piešķirts EKO simbols „Zilais engēlis”**. Laka paredzēta vidēji noslogotu koka virsmu apstrādei. Vienkāršā lakošanas tehnika un lakas ekoloģiskums padara šo laku par lielisku izvēli grīdas apstrādei guļamistabās. Lai sasniegtu optimālu noturību, laka jāklāj 3-4 kārtās ar lakas rullīti vai otu. Pēc otrās un trešās lakas kārtas ir nepieciešams starpslīpējums ar 120 sietu. Starpslīpējumu jāveic apmēram pēc 8 stundām. Vecam kokam ir ieteicams, pirmajā kārtā, uzklāt elastīgu gruntslaku Aqua-Seal Flex Primer. Lai virsmu padarītu tumšāku un izceltu koka struktūru, var izmantot spirta bāzes gruntslaku SolvSeal UniQuickPrimer. **Patēriņš:** apmēram 90-130 ml uz 1 m² vai 8-12 m² ar 1 litru. Žūšanas laiks: apmēram 4-8 stundas. Lakotās virsmas kristalizēšanās laiks: apmēram 8-10 dienas. Pirms noslogošanas, lakotā virsma ir jāapstrādā ar šķidro vasku Brilliance Everclear.

Laka pieejama pusmatēta.

Iepakojums: 1 l – EUR 11,64; 10 l – EUR 110,84



Poseidon - laka virsmām **AR VIDĒJU SLODZI**

Ekoloģiska, 1-komponentu, ātri žūstoša, augstvērtīgas polimerizēta akrila un poliuretāna dispersijas bāzes laka parketam, koka grīdām, mēbelēm, trepēm un koka virsmām iekštelpās. **Lakai piešķirts EKO simbols „Zilais engēlis”**. Laka ir 14 gadus pilnveidota un uzlabota. Laka paredzēta vidēji un stipri noslogotu koka virsmu apstrādei. Vienkāršā lakošanas tehnika un labā nodilumizturība padara šo laku par lielisku izvēli grīdas apstrādei dzīvokļos. Lai sasniegtu optimālu noturību, laka jāklāj 3-4 kārtās ar lakas rullīti vai otu. Pēc otrās un trešās lakas kārtas ir nepieciešams starpslīpējums ar 120 sietu. Starpslīpējumu jāveic apmēram pēc 8 stundām. Gruntēšanu var veikt ar šo pašu laku. Vecam kokam ir ieteicams, pirmajā kārtā, uzklāt elastīgu gruntslaku AquaSeal FlexPrimer. Lai virsmu padarītu tumšāku un izceltu koka struktūru, var izmantot spirta bāzes gruntslaku SolvSeal UniQuickPrimer. **Patēriņš:** apmēram 90-130 ml uz 1 m² vai 8-12 m² ar 1 litru. Žūšanas laiks: apmēram 3-4 stundas. Lakotās virsmas kristalizēšanās laiks: apmēram 8-10 dienas. Pirms noslogošanas, lakotā virsma ir jāapstrādā ar šķidro vasku Brilliance Everclear.

Laka pieejama spīdīga un pusmatēta.

Iepakojums: 1 l – EUR 15,08; 5 l – EUR 71,15; 10 l – EUR 148,47



AquaSeal Eco Gold – laka **AR AIZSARDZĪBU PRET SKRĀPĒJUMIEM** virsmām ar lielu slodzi

Ekoloģiska, 1-komponenta, ātri žūstoša, polimerizēta akrila un poliuretāna dispersijas bāzes, viegli lietojama laka stipri noslogotu koka virsmu, parketa, koka grīdu, mēbeļu, trepju u.c. apstrādei iekštelpās. DIN EN ISO 9001:2008 sertifikāts. **Lakai ir augsta nodilumizturību**, augsta izturība pret skrāpējumiem, piemīt teicamas pārklāšanās un izplūšanas īpašības. Lai sasniegtu optimālu noturību, laka jāklāj 3-4 kārtās ar lakas rullīti vai otu. Pēc otrās un trešās lakas kārtas ir nepieciešams starpslīpējums ar 120 sietu. Starpslīpējumu jāveic apmēram pēc 8 stundām. Vecam kokam ir ieteicams, pirmajā kārtā, uzklāt elastīgu gruntslaku AquaSeal Flex Primer. Lai virsmu padarītu tumšāku un izceltu koka struktūru, var izmantot spirta bāzes gruntslaku SolvSeal UniQuickPrimer. Eksotiskajiem kokiem pirmajā kārtā ir jāklāj miecvielas izolējoša gruntslaka AquaSeal Exo Block. Lai izveidotu biezu lakas kārtu un tiktu izlīdzināta virsma (izveidotu lieto grīdu), starp lakas kārtām var izmantot gēlveida špakteli Aqua-Seal® Spachtel Gel vai pirms lakošanas pielietot dispersijas špakteli AquaSeal Uni Spachtel. Pirms lakošanas, virsmu var ietonēt ar Classic BaseOil 2-komponentu tonēto eļļu (34 tonji).

Patēriņš: apmēram 90-130 ml uz 1 m² vai 8-12 m² ar 1 litru. Žūšanas laiks: apmēram 3-4 stundas. Lakotās virsmas kristalizēšanās laiks: apmēram 8-10 dienas. Pirms noslogošanas, lakotā virsma ir jāapstrādā ar šķidro vasku Brilliance Everclear.

Laka pieejama pusmatēta un matēta.

Iepakojums: 1 l – EUR 31,82; 5 l – EUR 125,17





Produkti ražoti Vācijā!
Importētājs: SIA "Abschliff Latvija"
Rīga, A Čaka iela 107 K2
Tālrunis: +371 67843844, 67843845
Fakss: +371 67272792
Mob.: +371 26177888
E-pasts: abschliff.latvija@gmail.com
www.abschliff.lv

<https://www.facebook.com/Abschliff-Latvija-100679528475676/>



Veikala darba laiks: darba dienās – 9⁰⁰-18⁰⁰, sestdienās - 10⁰⁰-14⁰⁰, svētdienās – brīvs

Ekoloģiskās lakas uz dispersijas bāzes

AquaSeal Ceramic Star – keramiku saturoša laka **ĀTRAJAM REMONTAM virsmām ar ekstremāli lielu slodzi**

Ekoloģiska, 2-komponentu, keramikas, polimerizēta akrila un poliuretāna bāzes laka koka virsmām, parketam, koka grīdām, mēbelēm, trepēm u.c. apstrādei iekštelpās. DIN EN ISO 9001:2008 sertifikāts. Laka ir paredzēta grīdām ar ekstremāli lielām slodzēm. Lakai ir augsta nodilumizturība un ļoti liela izturība pret ķīmiskajām vielām. Īpaši radīta sabiedriskajām telpām, kurās ienāk ar āra apaviem, ar aizsardzību pret dubļiem ar sāļiem u.c. vielām. Piemērota ātrajam remontam, jo jau pēc 24 stundām lakoto virsmu var noslogot. Uzreiz pirms lietošanas, laka ir jā sajauc ar cietinātāju attiecībā 10:1. Maisījums ir jāizlieto 2 stundu laikā. Lai sasniegtu optimālu noturību, laka jāklāj 3-4 kārtās ar lakas rullīti vai otu. Pēc otrās un trešās lakas kārtas ir nepieciešams starpslīpējums ar 120 sietu. Starpslīpējumu jāveic apmēram pēc 4-8 stundām. Pirms lakošanas, virsmu var ietonēt ar Classic BaseOil 2-komponentu tonēto eļļu (34 tņi). Lai virsmu padarītu tumšāku un izceltu koka struktūru, var izmantot spirta bāzes gruntslaku SolvSeal UniQuickPrimer vai 2-komponentu bezkrāsaino eļļu Classic Base Oil. Vecam kokam ir ieteicams, pirmajā kārtā, uzklāt elastīgu gruntslaku AquaSeal Flex Primer. Eksotiskajiem kokiem pirmajā kārtā ir jāklāj miecvielas izolējoša gruntslaka AquaSeal Exo Block. **Patēriņš:** apm. 10 m²/l. Žūšanas laiks: apm. 3-4 stundas. **Lakas kristalizēšanās laiks: 24 stundas.** Uz virsmas neklāt pakļājus un neveikt mitro uzkopšanu 7 dienas. Pirms noslogošanas, lakotā virsma ir jāapstrādā ar šķidro vasku Brilliance Everclear.

Laka pieejama pusmatēta un matēta.

Iepakojums: 5,5 l – EUR 139,49 / Pamatcena – EUR 165,58/



Aqua Seal Green Star – 100% EKO laka virsmām ar ekstremāli lielu slodzi

Prēmium klases, pirmā 100% ekoloģiska laka, kuras sastāvā nav izocianātu un nevienas kaitīgās vielas. **Lakai žūstot, neizdalās CO2 gāzes.** 2-komponentu, elatīga, akrila un poliuretāna bāzes laka koka virsmām, parketam, koka grīdām, mēbelēm, trepēm u.c. apstrādei iekštelpās. DIN EN ISO 9001:2008 sertifikāts. Sajaukta laka ar cietinātāju ir uzglabājama 12 stundas. Paredzēta virsmām, kas pakļautas ekstremāli lielām slodzēm. Lakai ir augsta nodilumizturība un viskozitāte. Pretslīde atbilst R9 klasei (BGR 191 un DIN 51130). Lai sasniegtu optimālu noturību, laka jāklāj 3-4 kārtās ar lakas rullīti vai otu. Ideālu optisko efektu iegūsi, veicot vieglu starpslīpējumu starp lakas kārtām. Pirms pēdējās lakas kārtas ir nepieciešams starpslīpējums ar 120 sietu. Starpslīpējumu jāveic apmēram pēc 8 stundām. Pirms lakošanas, virsmu var ietonēt ar Classic BaseOil 2-komponentu tonēto eļļu (34 tņi). Vecam kokam ir ieteicams, pirmajā kārtā, uzklāt elastīgu gruntslaku AquaSeal Flex Primer. Eksotiskajiem kokiem pirmajā kārtā ir jāklāj miecvielas izolējoša gruntslaka AquaSeal Exo Block. **Patēriņš:** apmēram 100 ml uz 1 m² vai 10 m² ar 1 litru. Žūšanas laiks: apmēram 3-4 stundas. Virsmu var noslogot pēc 48 stundām. Lakotās virsmas kristalizēšanās laiks: apmēram 8-10 dienas. Pirms noslogošanas, lakotā virsma ir jāapstrādā ar šķidro vasku Brilliance Everclear.

Laka pieejama pusmatēta un matēta.

Iepakojums: 5,5 l – EUR 159,40 / Pamatcena – EUR 191,00 /



AquaSeal 2K-PU – **ĻOTI ELASTĪGA laka virsmām ar ekstremāli lielu slodzi**

Ekoloģiska, 2-komponentu, ļoti elastīga, polimerizēta akrila un poliuretāna bāzes laka koka virsmām, parketam, koka grīdām, mēbelēm, trepēm u.c. apstrādei iekštelpās. DIN EN ISO 9001:2008 sertifikāts. **Lakai ir ļoti augsta ķīmiskā un nodiluma izturība** un tā ir paredzēta koka virsmām ar ļoti lielu slodzi. Laka atbilst DIN 18032-2 un ÖISS 1990 „Sporta grīdas”, kā arī Ö B 2608 normām. Uzreiz pirms lietošanas, laka ir jā sajauc ar cietinātāju attiecībā 10:1. Maisījums ir jāizlieto 2 stundu laikā. Lai sasniegtu optimālu noturību, laka jāklāj 3-4 kārtās ar lakas rullīti vai otu. Pēc otrās un trešās lakas kārtas ir nepieciešams starpslīpējums ar 120 sietu. Starpslīpējumu jāveic apmēram pēc 4-8 stundām. Pirms lakošanas, virsmu var ietonēt ar Classic BaseOil 2-komponentu tonēto eļļu (34 tņi). Lai virsmu padarītu tumšāku un izceltu koka struktūru, var izmantot spirta bāzes gruntslaku SolvSeal UniQuickPrimer vai 2-komponentu bezkrāsaino eļļu Classic BaseOil. Vecam kokam ir ieteicams, pirmajā kārtā, uzklāt elastīgu gruntslaku AquaSeal Flex Primer. Eksotiskajiem kokiem pirmajā kārtā ir jāklāj miecvielas izolējoša gruntslaka AquaSeal Exo Block. Lai izveidotu biezu lakas kārtu un tīktu izlīdzināta virsma (izveidotu lieto grīdu), starp lakas kārtām var izmantot gēlveida špakteli AquaSeal Spachtel Gel vai pirms lakošanas pielietot dispersijas špakteli AquaSeal Uni Spachtel. Lakai ir atbilstoša marķējošā krāsa sporta laukumam līniju iezīmēšanai un lakas ietonēšanai. Marķējošā krāsa AquaSeal 2K-PU Spielfeldmarkierungsfarbe ir pieejama sekojošos toņos: balts, melns, zils, zaļš, sarkans, dzeltens, oranžs. **Patēriņš:** apmēram 90-130 ml uz 1 m² vai 8-12 m² ar 1 litru. Žūšanas laiks: apmēram 3-4 stundas. Lakotās virsmas kristalizēšanās laiks: apmēram 8-10 dienas. Pirms noslogošanas, lakotā virsma ir jāapstrādā ar šķidro vasku Brilliance Everclear.

Laka pieejama spīdīga, pusmatēta, matēta un ultramatēta.

Iepakojums: 1,65 l – EUR 68,32; 5,5 l – EUR 159,40 / Pamatcena – EUR 199,00/

Marķējošā krāsa 990ml- EUR 81,43

