



**Produkti ražoti Austrijā!**  
Importētājs: SIA "Abschliff Latvija"  
Rīga, A Čaka iela 107  
Tālrunis: +371 67843844, 67843845  
Fakss: +371 67272792  
Mob.: +371 26177888  
E-pasts: info@abschliff.lv

[www.abschliff.lv](http://www.abschliff.lv)  
<https://www.facebook.com/abschliff.abschliff>



**Veikala darba laiks: darba dienās – 9<sup>00</sup>-18<sup>00</sup>, sestdienās - 10<sup>00</sup>-14<sup>00</sup>, svētdienās – brīvs**

## Epoksīdi

### Pamatnes sagatavošana

#### 1. Impregnēšana

##### **Impregnēšanas sveķu Epoxy IH 16 grunts**

Šķīdinātājus nesaturoša, transparenta, 2-komponentu epoksīdsveķu-cietinātāja sistēma, kas ir paredzēta melnās grīdas pirmsapstrādei: nestabilu, drupainu, porainu, minerālu melno grīdu nostiprināšanai un plaisu novēršanai. Piemērota iekšdarbiem un ārdarbiem kā nostiprinoša impregnēšana stipri uzsūcošām, minerālām melnajām grīdām, kā arī plaisu novēršanai plaisām līdz pat 0,3mm.

Patēriņš: apmēram 0,3-0,7 kg/m<sup>2</sup>.

**lepakojums: 9 kg, A + B komp. – EUR 243,06**



#### 2. Gruntēšana:

##### **Ekspress kārtā - Express Coat EC 60**

Universāla, šķīdinātājus nesaturoša, ātri iedarbīga, transparenta, 2-komponentu reaktīvo sveķu sistēma, kas paredzēta industriālo grīdu virsmas aizsardzībai. Pie 23° C temperatūras produktu atkārtoti var apstrādāt pēc 60 min. Izmanto minerālo melno grīdu gruntēšanai, dekoratīvo čipšu pārklāšanai, pilnībā nosedzoša dekoratīvo čipšu slāņa pārklāšanai. Ieteicams izmantot kombinācijā ar Tixotropiermittel Epoxy TE 2K vēl ātrākai un efektīvākai pamatnes cietināšanai.

Patēriņš: gruntēšana: uz minerālām virsmām apmēram 0,3 – 0,4 kg/m<sup>2</sup>; skrāpējošā špaktelēšana: apmēram 0,6 kg/m<sup>2</sup> uz mm, ja jaukšanas proporcija ir 1:1 līdz 1:2 ar kārtas biezumu: 0,1-0,2 / 0,1-0,5 / 0,3-0,8 mm; dekoratīvo čipšu slāņa klāšanai: 0,4 – 0,5 kg/m<sup>2</sup>: ar nosedzošu slāni; nobeiguma slānim: apmēram 0,25 – 0,35 kg/m<sup>2</sup> uz pilnībā nosedzoša dekoratīvo čipšu slāņa; uz betona vai līdzīgas pamatnes: apmēram 3kg/m<sup>2</sup> uz cm, ja jaukšanas proporcija ir 1:7, QS: 0,063-3,5.

**lepakojums: 2,5 kg, A + B komp. – EUR 137,21**

**lepakojums: 10 kg, A + B komp. – EUR 468,15**



#### 3. Reaktīvo sveķu maisījumi

##### **Krāsainie javas sveķi MHF 10**

Sala, atleidojuma sāls izturīga, šķīdinātājus nesaturoša, tonējoša, smaržas neitrāla 2-komponentu epoksīdsveķu-cietinātāja sistēma. Materiāls atbilst „EC1 plus R” (emisijas zems) un pēc vajadzības tas ir tonējams, jaucams ar ugunī žāvētām kvarca smiltīm. Paredzēts iekšdarbiem un ārdarbiem krāsainu reaktīvo sveķu maisījuma iegūšanai ar kvarca smiltīm. Pievienojot tiksotropās vielas, produktu var izmantot poru aizvēršanai. Paredzēts virsmām, pa kurām staigā un virsmām, pa kurām brauc transportlīdzekļi, piemēram, auto nojumēs, rampās, lūku vākos, kā arī ielu remontdarbiem utt. Izmanto arī vidēji cietām virsmām, pašnesošām virsmām no 15 mm. Pieejamās krāsas: melna, zaļa, bēša, sarkana.

Patēriņš: gruntēšana: apmēram 1,25 kg/m<sup>2</sup> vienai kārtai; reaktīvo sveķu kārtā: 2,5 g MHF 10 + 25kg ar kārtas biezumu 0,063 – 3,5 mm (1 cm kārtas biezumam pietiks 1 m<sup>2</sup>), 5 kg MHF 10 + 50 kg kārtas biezumu 0,063 – 3,5 mm (1cm kārtas biezumam pietiks 2 m<sup>2</sup>), poru aizvēršanai: apmēram 300 g/m<sup>2</sup> + 9 g tiksotropās vielas TE 2K (pietiks apmēram 1 m<sup>2</sup>)

**lepakojums: 5 kg, A + B komp. – EUR 166,98**

**lepakojums: 30 kg, A + B komp. – EUR 800,78**



#### **4. Mitruma blokēšanai**

##### **Epoxy mitruma blokētājs 2K EP 170**

Augstvērtīgs, 2-komponentu epoksīdsveķu sistēmas produkts mitruma blokēšanai, kas paredzēts lietošanai uz cementa un betona. Lietojot produktu iekštelpās, ar to iespējams noblokēt līdz 6% (CM) pāri palikušā mitruma, kas izdalās no betona vai cementa pamatnes. Produktu var lietot arī kā savienojošu kompozītmateriālu-blīvējumu tādām virsmām kā betons, kas nonāk saskarē ar zemi, kā arī uz jaunielieta betona kārtām, kam ir augsts pāri palikušais mitrums. Produkts paredzēts arī visu ierasto, uzsūcošo un neuzsūcošo būvsubstaņču-pamatņu gruntēšanai un nostiprināšanai iekštelpās un ārā.

Lietojams arī kā EP epoksīdjava, sajaucot to ar kvarca smiltīm: 0,063-3,5 mm.

Patēriņš: atkarībā no pielietojuma mērķa: 200-600 g/m<sup>2</sup>, ja lieto kā mitruma blokētāju:

450 g/m<sup>2</sup>, ja lieto kā epoksīdjavu EP-Mörtel: apm. 0,3 kg/m<sup>2</sup> atkarībā no slāņa

biezuma.

**Iepakojums: 4,5 kg, A+B komp. – EUR 134,12**

**12 kg, A+B komp.. – EUR 319,15**

**30 kg, A+B komp. – EUR 684,26**



# Epoksīdsveķu pārklājumi

## 1. Industriālie grīdas segumi

### **Poliuretāna pārklājums PU 300**

Spīdīgs, šķīdinātājus nesaturošs, krāsains, pašlīdzinošs, elastīgs, statiski plaisu savienošs, skaņas izolējošs, 2-komponentu reaktīvo sveķu produkts uz poliuretāna bāzes. Produkts paredzēts krāsainu, industriālo grīdas segumu iekļāšanai, tādu, pa kuriem staigā vai brauc ar transportlīdzekļiem, kam jāiztur lielu vai vidēju slodzi, Produktu klāj uz cementa saistošām virsmām, piemēram, cietais lejamais asfalts. Pārbaudīta parkinga sistēma OS 13. Svarīgi: RAL 9016 nav tonējams.

Patēriņš: apmēram 1,35 kg/m<sup>2</sup> atkarībā no mm kārtas biezuma. Pieejamais, gatavais krāsu tonis: pelēks RAL 7032.

**lepakojums: 25 kg, A+B komp. – EUR 539,06**



Pēc pasūtījuma tiek izgatavoti arī citi RAL toņi. Cena mainās atkarībā no pasūtāmā RAL toņa.

### **Struktūrpārklājums strukturētām virsmām un konstrukciju pārklājumiem SB2**

Šķīdinātājus nesaturošs, spīdīgs, strukturēts, pigmentēts, plānu kārtiņu veidojošs, 2-komponentu produkts uz epoksīdsveķu bāzes, kas paredzēts vidējai ķīmiskai un mehāniskai slodzei. Izmantojot speciālo lakas rullīti, tiek panākta strukturēta virsma. Pieejami sekojošie toņi: RAL 1001, 1015, 7030, 7035, 7038, 7040, 7042, 7044, 7046, 9002.

Patēriņš: 0,5 – 0,7 kg/m<sup>2</sup>.

**lepakojums: 15 kg, A + B komp. – EUR 343,80**



## 2. Kreativītai:

### **Epoxy saistviela EP 220**

Spīdīga, šķīdinātājus nesaturoša, transparenta, pašlīdzinoša, 2-komponentu, elasticēta epoksīdsveķu saistviela dizaina grīdām. Piemērota iekšdarbiem kā saistviela kreatīvu segumu veidošanai optiski prasīgās pielietojuma zonās. Dzeltešana ultravioletā starojuma neietekmē tehnisko funkciju. Produkts paredzēts dabīgā akmens grīdu nobeigumā kārtas vai arī dekoratīvo pakaišu slāņa pārklāšanai.

Patēriņš: 2 mm slāņa biezums: dizaina pārklājums: 1,4 kg EP 220 + 2,4 kg DF 170 (pietiks apmēram 1 m<sup>2</sup>), 10 kg EP 220 + 17 kg DF 170 pietiks apmēram 7 m<sup>2</sup>. Metāla pārklājums: 2 kg EP 220 + 20 g DF Metallic (pietiks apmēram 1 m<sup>2</sup>), 10 kg EP 220 + 100 g pietiks apmēram 5 m<sup>2</sup>.

**lepakojums: 10 kg, A + B komp. – EUR 290,64**



### **Dizainiskā pildviela DF 170**

Jauktu granulātu masa, kas sastāv no dažādām speciālām pildvielām, piemēram, poliestera granulāta. Paredzēts lietošanai kopā ar produktu Epoxid Bindemittel EP 220 dekoratīvo reaktīvo sveķu pārklājumu veidošanai iekštelpās. Aprādei iesakām robaino lāpstiņu: R2.

Patēriņš: skat. Epoxid Bindemittel EP 220 aprakstā.

**lepakojums: gaiši pelēks: 17 kg – EUR 365,32**

**lepakojums: antracīts: 17 kg – EUR 365,32**



### **Dizainiskā pildviela Metallic**

Krāsains maisījums no minerāliem un metāliskiem pigmentiem. Paredzēts lietošanai kopā ar produktu Epoxid Bindemittel EP 220 dekoratīvo reaktīvo sveķu pārklājumu veidošanai ar metālisku efektu iekštelpās.

Patēriņš: skat. Epoxid Bindemittel EP 220 aprakstā.

**lepakojums: sudrabs: 100 g – EUR 61,77**

**lepakojums: bronza: 100 g – EUR 61,77**



### **Epoxy Clear pārklājums CC 200**

Spīdīga, šķīdinātājus nesaturoša, transparenta 2-komponentu epoksīdsveķu-cietinātāja sistēma transparentiem pārklājumiem iekštelpās, paredzēts arī nobeiguma kārtas, dekoratīvo čipšu, dabīgā akmens grīdu un citu virsmu pārklāšanai. Piemērota nodilušu, saskrāpētu epoksīdbāzes reaktīvo sveķu pārklājumu atjaunošanai. Piemērota arī epoksīdbāzes kreatīvo, dizaina grīdu pārklāšanai. Dzeltēšana ultravioletā starojuma ietekmē neietekmē tehnisko funkciju.

Patēriņš: dekoratīvo pakaišu nobeiguma slāņa pārklāšanai 1 kg / m<sup>2</sup>, transparents pārklājums: vismaz 1 kg / m<sup>2</sup>.

**Iepakojums: A komp 5 kg – EUR 120,10; B komp 3 kg – EUR 72,06;**

**A + B – EUR 192,16**



### **3. Krāsaina 2-komponentu sistēma:**

#### **Epoxy pārklājums EP 20**

Spīdīgs, šķīdinātājus nesaturošs, krāsains, pārtikas un dzīvnieku barības drošs, 2-komponentu pārklājums uz epoksīdsveķu bāzes ar lielu ķīmisko un mehānisko nodilumizturību. Produkts paredzēts lietošanai iekštelpās un ārā virsmām, pa kurām staigā un pa kurām brauc transportlīdzekļi, ar mazu vai vidēju mehānisko slodzi. Piemērots klāšanai uz minerālām un epoksīdsveķu pamatnēm. Piemērots sienām un grīdām, īpaši piemērots klāšanai mitrajās telpas zonās kā alternatīva keramiskajām flīzēm. Dzeltēšana ultravioletā starojuma ietekmē neietekmē tehnisko funkciju.

Patēriņš: apmēram 0,2 kg vienai kārtai.

**Iepakojums: gatavais/pieejamais tonis: pelēks RAL 7032: 9 kg = 7,5 kg/A komp. + 1,5 kg/B komp. – EUR 218,24**

Pēc pasūtījuma tiek izgatavoti arī citi RAL toņi. Cena mainās atkarībā no pasūtāmā RAL toņa.



### **4. Transparenta 2-komponentu sistēma:**

#### **Virskārta Aqua Topcoat EP 150 TC**

Zīdaini matēts, transparents, nepiepildīts, emisijas zems, ūdeņains, 2-komponentu pārklājums uz epoksīdsveķu bāzes. Izturīgs pret eļļām, taukiem, atšķaidītiem sārmiem un atšķaidītām skābēm. Paredzēts lietošanai iekštelpās virsmām, pa kurām staigā, dekoratīvo čipšu klājumu un epoksīdsveķu bāzes virsmu pārklāšanai.

Patēriņš: apmēram 0,15 kg/m<sup>2</sup> vienai kārtai.

**Iepakojums: A komp 4 kg – EUR 94,08; B komp 6 kg – EUR 141,12;**

**A + B – EUR 235,20**



## Dabīgā akmens grīdas

### **Marmora oļi Colorit grob MG 24 ar raupjām akmens granulām**

Marmora oļi ir dabīgas, minerālas izejvielas. Vairākkārt mazgāti, ugunī žāvēti marmora oļi, nesatur humusvielas un līdzīgus piemaisījumus. Iepakojumā marmora oļiem ir pieļaujama neliela krāsas toņa atšķirība. Produkts paredzēts dabīgā akmens grīdu ieklāšanai. Marmora oļus lieto kopā ar produktu Natursteinteppichharz PU 1K dekoratīvo virsmu veidošanai dzīvojamās telpās, vannas istabās, virtuvēs, gaitenēs, uz trepēm, izstāžu zālēs, auto hallēs, veikalos, skaistumkopšanas salonos, sporta zālēs, birojos, bāros, uz deju grīdām, viesnīcās, industriālajās telpās, garāžās, rūpnīcās u.c. Patēriņš: 6 mm biežai kārtai: apmēram 12,5 kg/m<sup>2</sup>

#### **Pieejamie iepakojumi un toņi:**

- dabīgs 25 kg – EUR 37,81
- miglas pelēks 25 kg – EUR 90,75
- dzeltenbalts 25 kg – EUR 90,75
- zaļš 25 kg – EUR 90,75
- bēšīgs 25 kg – EUR 90,75
- brūns 25 kg – EUR 90,75
- rozā 25kg – EUR 90,75
- sarkans 25 kg – 90,75
- raibs 25 kg – EUR 90,75
- businesspelēks 25 kg – EUR 90,75
- kontrastmaisījums 25 kg – EUR 90,75
- balts 25 kg – EUR 90,75
- ekstra balts 25 kg – EUR 90,75
- tumši pelēks 25 kg – EUR 90,75
- pelēkmelns 25 kg – EUR 90,75



Mögliche Farbtonabweichungen sind drucktechnisch bedingt. Für eine Mustertafel kontaktieren Sie bitte Ihren Außendienstmitarbeiter.

### **Dabīgā akmens-paklāju poliuretāna sveķi PU 1K**

Spīdīgi, šķīdinātājus nesaturoši, transparenti, 1-komponenta, gaisa mitruma ietekmē žūstoši, pret dzeltēšanu izturīgi poliuretāna sveķi dabīgā akmens grīdu pārklājumu veidošanai. Šī saistviela, kombinējot to ar Murexin marmora oļiem Colorit grob MG 24, ir izturīga pret salu un berzi. Produkts veido pēc sacietēšanas izturīgu, mehāniski nodilumizturīgu, UV-izturīgu, neslīdīgu virsmu. Produktam ir plašs pielietojuma spektrs: piemērots dekoratīvu vaļēju poru virsmu veidošanai iekštelpās un ārā. Produkts piemērots klāšanai privātās telpās iekštelpās un ārā, sabiedriskās telpās, uz terasēm, kāpņu telpās, baseina telpās, hallēs un vestibilos, dzīvojamajās zonās, kā arī veikalos, izstāžu zālēs u.c.

Patēriņš: 6 mm biežai kārtai: 25 kg Marmorkiesel Colorit grob MG 24 + 1,25 kg saistvielas pietiks apmēram 2 m<sup>2</sup>.

**Iepakojums: 1,25 kg – EUR 61,04**

**6,25 kg – EUR 297,28**



### **Akmens paklāja uzabotājs SN 1K**

Ja ir vēlme palielināt Natursteinteppichharz PU 1K nodilumizturību, tad to ir ieteicams lietot kopā ar Stellmittel Natursteinteppich SN 1K. Lietojot šo produktu kombināciju, izmainās produkta izstrādes laiks, tehniskās īpašības, viskozitāte, sacietēšanas laiks palielinās.

**Iepakojums: 1 kg – EUR 97,07**



### **Akmens pasta SP 15**

Lietošanai gatava, šķīdinātājus nesaturoša, dispersijas bāzes pasta ar lieliskām saķeres īpašībām. Paredzēta lietošanai iekštelpās un ārā kā saistviela dabīgā akmens perpendikulāru, minerālu virsmu apstrādei, nav paredzēta lietošanai tiešu laikapstākļu iedarbībā.

Patēriņš: apmēram 2,25 kg/m<sup>2</sup>.

**Iepakojums: 8 kg – EUR 147,81**



## Papildus produkti / instrumenti:

### **Dekoratīvie čipši VF**

Dekoratīvi krāsaini čipši epoksīdsveķu un poliuretāna pārklājumu veidošanai.


**Iepakojums: 1 kg – EUR 67,48;**

**5 kg – EUR 300,20**

Krāsu toņi: bēšīgs RAL 1001, cinka dzeltens RAL 1018, uguns sarkans RAL 3000, satiksmes zils RAL 5017, smaragda zaļš RAL 6001, signāla pelēks RAL 7004, antracītpelēks RAL 7016, betona pelēks RAL 7023, zīda pelēks RAL 7044, okerbrūns RAL 8001, bāli brūns RAL 8025, dziļi melns RAL 9005, tīri, spilgti balts RAL 9010

**Iepakojums: 5 kg – EUR 300,20**

Krāsu toņi: melns/balts RAL 9005/9010, signāla pelēks RAL 7004, betona pelēks RAL 7023, zīda pelēks RAL 7044, dziļi melns RAL 9005, tīri, spilgti balts RAL 9010



### **Kvarcxa smiltis QS 98**

Pieejamie iepakojumi: 0,1 – 0,2 mm, 0,1 – 0,5 mm, 0,3 – 0,8 mm, 0,6 – 1,2 mm, 0,063 – 3,5, 3 – 5 mm

**Iepakojums: 25 kg – EUR 25,41**



### **Impregnēšanas pasta Cura IP 30**

Videi draudzīgs, ūdens bāzes, vasku saturošs kopšanas līdzeklis no augstvērtīgām sintētiskām vielām. Žūst bez pulēšanas. Veido uz vismas neīrumus atvairošu, nodilumizturīgu plēvīti. Piemērota ikdienas un ģenerālajai uzkopei iekštelpās dažādām reaktīvo sveķu pārklājumu virsmām, kā arī keramiskiem, nespīdīgiem pārklājumiem. Patēriņš: 1l apmēram 30-50 m².

**Iepakojums: 1 l – EUR 21,65**



### **Pamata tīrīšanas līdzeklis Colo GR 20**

Saudzīgs, videi draudzīgs tīrīšanas līdzeklis/koncentrāts eļļas, tauku, ielas un citu neīrumu tīrīšanai iekštelpās un ārā.

**Iepakojums: 1 l – EUR 17,10**

Sortimentā ir pieejami arī skābes un sārmaini tīrīšanas līdzekļi lielāku neīrumu, ķīmikāliju tīrīšanai.

