



Produkti ražoti Vācijā!
Importētājs: SIA "Abschliff Latvija"
Rīga, A Čaka iela 107 K2
Tālrunis: +371 67843844, 67843845
Fakss: +371 67272792
Mob.: +371 26177888
E-pasts: info@abschliff.lv
www.abschliff.lv



<https://www.facebook.com/Abschliff-Latvija-100679528475676/>


Veikala darba laiks: darba dienās – 9⁰⁰-18⁰⁰, sestdienās - 10⁰⁰-14⁰⁰, svētdienās – brīvs

Špakteles parketam, dēļu grīdai un koka virsmām

AquaSeal Pafuki – špaktele, jaucama ar koka putekļiem

Ekoloģiska, ūdens bāzes želeja, špakteles masas pagatavošanai. Špaktele tiek izmantota spraugu, plaisu, salaiduma vietu un robu aizpildīšanai visu veidu koku virsmās: parkets, dēļu grīdas, koka virsmas, trepes u.c. Želeja, viendabīgā masā, tiek sajaukta ar apmēram 10-20% koka slīpējuma putekļiem 100 vai 120 grauda, bet tikai viena grauda. Jo smalkāki koka slīpējuma puteļi, jo vieglāka špaktelēšana. Vienmēr izmantojiet slīpējuma puteļus no koka, kurš tiks špaktelēts. Piemērota spraugām līdz 2 mm. Špaktelēšana ir jāveic ar nerūsējoša tērauda špaktelējapstiņu pēc slīpēšanas ar 60 vai 80 smilšspāri. Pēc špaktelēšanas ir jāveic slīpējums ar 120 smilšspāri. Špaktele ir uz koka slīpējuma putekļu bāzes, tāpēc, pie turpmākas apstrādes, špaktele ietonējas atbilstoši apstrādes produkta tonim. **Patēriņš:** apmēram, 50 ml uz 1 m² vai 20 m² ar 1 litru. **Žūšanas laiks:** apmēram, 30-60 min.


Iepakojums: 1 l – EUR 15,73; 5 l – EUR 60,50



SolvSeal Pafuki Super – ātri žūstoša špaktele, jaucama ar koka putekļiem

Šķīdinātāju bāzes želeja špakteles masas pagatavošanai. Špaktele tiek izmantota spraugu, plaisu, salaiduma vietu un robu aizpildīšanai visu veidu koku virsmās: parkets, dēļu grīdas, koka virsmas, trepes u.c. Želeja, viendabīgā masā, tiek sajaukta ar apmēram 10-20% koka slīpējuma putekļiem 100 vai 120 grauda, bet tikai viena grauda. Jo smalkāki koka slīpējuma puteļi, jo vieglāka špaktelēšana. Vienmēr izmantojiet slīpējuma puteļus no koka, kurš tiks špaktelēts. Piemērota spraugām līdz 2 mm. Špaktelēšana ir jāveic ar nerūsējoša tērauda špaktelējapstiņu pēc slīpēšanas ar 80 smilšspāri. Pēc špaktelēšanas ir jāveic slīpējums ar 120 smilšspāri. Špaktele ir uz koka slīpējuma putekļu bāzes, tāpēc, pie turpmākas apstrādes, špaktele ietonējas atbilstoši apstrādes produkta tonim. **Patēriņš:** apmēram 50 ml uz 1 m² vai 20 m² ar 1 litru. **Žūšanas laiks:** apmēram, 15-30 min.

Iepakojums: 1 l – EUR 21,38; 5 l – EUR 82,70



AquaSeal Pafuki Pulver – tonēts pulveris, jaucams ar ūdeni

Ekoloģisks, dispersijas bāzes, tonēts pulveris špakteles masas pagatavošanai. Špaktele tiek izmantota spraugu, plaisu, salaiduma vietu un robu aizpildīšanai visu veidu koku virsmās: parkets, dēļu grīdas, koka virsmas, trepes u.c. Pulveris, viendabīgā masā, tiek sajaukts apmēram ar 70% ūdens. Piemērota spraugām līdz 2 mm. Špaktelēšana ir jāveic ar nerūsējoša tērauda špaktelējapstiņu pēc slīpēšanas ar 60 vai 80 smilšspāri. Pēc špaktelēšanas ir jāveic slīpējums ar 120 smilšspāri. Pie turpmākas apstrādes, špaktele ietonējas atbilstoši apstrādes produkta tonim. **Toni:** ozols, gaišie koki (egle, priede, osis), dižskabārdis, Azobe / tīkkoks, Wenge / kūpināts ozols. Pulveri izmanto kā otro komponentu elastīgai, 2-komponentu špaktelei AquaSeal Pak-Stop. **Patēriņš:** apmēram 40-60 g uz 1 m² vai 17-25 m² ar 1 l. **Žūšanas laiks:** apmēram, 45-60 min.

Iepakojums: 0,6 kg – EUR 17,63; 5 kg – EUR 76,05

AquaSeal Pak Stop – špaktele ļoti lielām spraugām

Ekoloģiska, ļoti elastīga, 2-komponentu, dispersijas bāzes, bezkrāsaina želeja, špakteles masas pagatavošanai. Špaktele tiek izmantota spraugu un salaiduma vietu aizpildīšanai visu veidu koku virsmās: parkets, dēļu grīdas, koka virsmas, trepes u.c. Ļoti augstās elastības dēļ, špaktele ir īpaši piemērota vecām dēļu grīdām un koka virsmām ar ļoti lielām spraugām (no 5 mm). Špaktele izžūstot pārvēršas ļoti elastīgā gumijā. Želeja, viendabīgā masā, tiek sajaukta ar 30% tonētā pulvera AquaSeal Pafuki Pulver. Uz 4,5 kg želejas ir nepieciešams 1,2 kg pulvera. Špaktelēšana ir jāveic ar nerūsējoša tērauda špaktelējapstiņu pēc slīpēšanas ar 60 vai 80 smilšspāri. Pēc špaktelēšanas ir jāveic slīpējums ar 80 smilšspāri. Pie turpmākas apstrādes špaktele neietonējas. **Toni:** ozols, gaišie koki (egle, priede, osis), dižskabārdis, Azobe / tīkkoks, Wenge / kūpināts ozols. **Patēriņš:** apmēram 100 g uz 1 m² vai 10 m² ar 1 l. **Žūšanas laiks:** apmēram 14-16 stundas.

Iepakojums: 4,5 kg + 1,2 kg – EUR 236,51

Pafudima FlexFill – elastīga tonētā špaktele

Silikonu un šķīdinātājus nesaturoša, elastīga, ātri žūstoša, slīpējama, 1-komponenta špaktele uz akrilāta-polimērbāzes. Paredzēta apstrādātu un vēl neapstrādātu virsmu spraugu aizpildīšanai. Pārlakojama ar dažādas bāzes lakām. Produktu var izmantot arī kā līmi. Ļoti lielās spraugās pirms špaktelēšanas ir jāievieto putu aukla Pafudima Rundschnur (6mm, 8mm). **Patēriņš:** aprēķina pēc formula: spraugu garums x platums x dziļums, skat. tehnisko datu lapu. **Žūšanas laiks:** apm., pēc 4-6h ir pārlakojama, pēc apm. 18-24h slīpējama, pēc apm. 2-3 dienām noslogojama.

Iepakojums: 310 ml – EUR 12,10 /Pamatcena 14,45/

Pafudima Rundschnur – putu aukla lielu šuvju aizpildīšanai

Polietilena putu aukla 6 mm un 8 mm diametrā, kura paredzēta platu spraugu aizpildīšanai (no 5 mm) parketa un koka grīdās. Spraugas apakšējo daļu aizpildot ar putu auklu, tiek uzlabota salaiduma vietu izturība un samazināts špakteles Pafudima patēriņš. Putu auklai ir raksturīga liela elastība, tā ir viegli pielietojama un nodrošina nepieciešamo pretestību. Pateicoties putu auklas īpašai struktūrai, tā ir pilnīgi ūdensnecaurlaidīga, cieši noslēgta un tai ir liela mehāniskā noturība. Putu aukla, ar rokām vai neasu instrumentu, ir jāievieto spraugās tā, lai netiktu bojāts materiāls. Izvēlētais putu auklas diametram vajadzētu nedaudz pārsniegt spraugas platumu (apm. 10-25%), lai garantētu labu putu auklas stabilitāti.

Iepakojums 30 tek.m: 6 mm – EUR 23,12; 8 mm – EUR 23,12

